Synera C-P-C RG

Frontissa Synera CPC Rg · Paret-vidre 90º, fixació a una sola cara

REFERÈNCIA	SÈRIE	FAMÍLIA	REVISIÓ
3029	Synera Classic	CBM · Frontisses de bany	1 · Nov. 2026



DESCRIPCIÓ

Frontissa paret-vidre 90º amb fixació a una sola cara per a mampares de dutxa.

Programa Synera Classic, disponible en qualitat AISI 304 o AISI 316.

Acer massís
AISI 304 o AISI 316.

Doble acció
Amb retenció: obertura de 90º cap enfora i 90º cap endins.

Tancament a 15º
Tancament automàtic i ajust de +/-5 graus.

Càrrega 50 kg
Pes màxim recomanat per joc.

ACABATS DISPONIBLES

Brillant · Mat · Negre · Or brillant · Or mat


CODIS DE TARIFA

ACABAT	AISI 304	AISI-316
Brillant	3029B	3029IB
Mat	3029M	3029IM
Negre	3029N	—
Or brillant	3029OB	—
Or mat	3029OM	—


Acabats sense codi: consultar.

Synera C-P-C RG · Dades tècniques


CROQUIS



Vista frontal



Croquis



Osca al vidre

Cotes en mm, segons el catàleg CBM de bany.

ESPECIFICACIONS

Aplicació	**Mampares de dutxa, incloses dutxes de vapor i saunes**
Material	**Acer inoxidable massís AISI 304 o AISI 316**
Vidre	**8 i 10 mm (12 mm sota comanda)**
Forat al vidre	**Ø12 mm**
Pes màxim per joc	**50 kg**
Amplada/alçada màxima	**1000 mm - 2000 mm**
Acabats	**Brillant, mat, negre RAL 9005 mat, or brillant i or mat**

CARACTERÍSTIQUES

- Acer inoxidable massís AISI 304 o AISI 316.
- Frontissa de doble acció amb retenció: obertura de 90º cap enfora i 90º cap endins.
- Tancament automàtic a 15º.
- Ajust de +/-5 graus.
- Pes màxim recomanat per joc 50 kg (no es recomana fer servir 3 frontisses).
- Per a vidre de 8 i 10 mm (12 mm sota comanda per a mides de porta més petites).
- Amplada/alçada màxima 1000 mm - 2000 mm.
- Apte per a tot tipus de dutxes, incloses dutxes de vapor i saunes.
- Juntes millorades, punt de gir i cargoleria en acabats similars.

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. treballa segons el seu manual de qualitat, d'acord amb la norma ISO 9001:2015 certificada per TÜV Rheinland (núm. 0.04.09198).

FABRICAT A EUROPA PER Blamar