TEKNISK DATABLAD · SIKKERHEDSLÅSE TIL METALDØRE

300-C / CB-30

KEYMAT-låsehoved med rørnøgle eller vendbar nøgle, anbefalet til nye installationer

REFERENCE	VARIANT	FAMILIE	REVISION
300-C	CB-30	TOY Keymat · Metaldøre	1 · Nov. 2026

EGEN PRODUKTION



BESKRIVELSE

Gulvmonteret sikkerhedslås til rulleskodder og rulleporte i metal. Låsehovedet fastgøres på skoddens nederste lamel og går, når der lukkes, ned i basen, der er indstøbt i gulvet, så skodden låses med nøgle.

Model anbefalet til nye installationer og med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fås som reservelåsehoved eller som komplet sæt med gulvbase.

Pris/kvalitet
Anbefalet til nye installationer.

Rustfri harpunbolt
Harpunbolt i rustfrit stål; beskytter i forkromet messing.

To nøgletyper
Rørnøgle (300-C) eller flad vendbar nøgle (CB-30). 3 nøgler.

Samme nøgle
Flere låsehoveder med samme nøgle uden merpris.


Set fra siden


Gulvbase til indstøbning


Låsehoved 300-C


Rørnøgler (×3)



Vendbare nøgler (×3)

REFERENCER OG VERSIONER

REFERENCE	BESKRIVELSE	NØGLE	INDHOLD	PRISKODE
300-C	Reservelåsehoved (uden gulvdel)	Rørnøgle	Låsehoved + 3 nøgler + 2 M10-skruer + skiver	Serie **Y300CCS** Ens nøgle **Y300CCI**
300-C + base	Komplet sæt til ny installation	Rørnøgle	Ovenstående + gulvbase	Serie **Y300CDS** Ens nøgle **Y300CDI**
CB-30	Reservelåsehoved (uden gulvdel)	Vendbar	Låsehoved + 3 nøgler + 2 M10-skruer + skiver	Serie **YCB30CS** Ens nøgle **YCB30CI**
CB-30 + base	Komplet sæt til ny installation	Vendbar	Ovenstående + gulvbase	Serie **YCB30DS** Ens nøgle **YCB30DI**

300-C / CB-30 · Tekniske data

SKITSE OG MÅL



42 mellem huller	**15** huller · base	**30 / 33** harpunposition	**17,5** harpunakse · flade

Mål i mm i henhold til KEYMAT/TOY-kataloget. Ved udskiftning skal målene på det eksisterende låsehoved kontrolleres før bestilling.

SPECIFIKATIONER

Anvendelse	**Rulleskodder og rulleporte i metal**
Låsehovedets hus	**Forkromet messing**
Beskytter til harpunbolt	**Forkromet messing**
Harpunbolt	**Rustfrit stål**
Finish	**Blank forkromet**
Nøgletype	**Rørnøgle (300-C) · Vendbar (CB-30)**
Medfølgende nøgler	**3 stk.**
Fastgørelse	**2 M10-skruer + skiver**
Samme nøgle	**Ja, på bestilling og uden merpris**
Gulvbase	**KEYMAT-gulvdel K-3 (kompatibel med K-3 Plus)**

MONTERING

1. Placér låsehovedet på skoddens nederste lamel, ud for gulvbasens position.
2. Fastgør låsehovedet med de 2 M10-skruer og skiverne.
3. Ved ny installation bores der i gulvet med et 53 mm bor, og basen indstøbes i niveau med gulvet lodret under harpunbolten.
4. Sænk skodden, og kontrollér, at låsen går ned i basen og låser med nøglen.

LEVERINGSINDHOLD

- 1 originalt KEYMAT-låsehoved
- 3 nøgler
- 2 M10-skruer + skiver
- Gulvbase (kun komplet sæt)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. bekræfter, at dette produkt fremstilles på virksomhedens faciliteter i Arenys de Munt (Barcelona) efter kvalitetsstandarderne i virksomhedens kvalitetshåndbog i henhold til standarden ISO 9001:2015, certificeret af TÜV Rheinland (nr. 0.04.09198). Hvis du bestiller mere end én enhed, så angiv, om de skal have samme eller forskellige nøgler.

FREMSTILLET I EUROPA AF Blamar